



FENÊTRE À COULISSANT SIMPLE PVC



Composition : Cadre de PVC rigide de 4"1/2 (114mm).
Cage intégré pour les seuils de bois ainsi que la finition en gypse.

Type d'ouverture : Volet simple coulissant sur un glissement à billes, permet. Peut être retiré sans outils. Loquet simple ou double.

Matériaux :

Conformes à la norme CSA-A440/A440.1 et aux prescriptions suivantes.

- Cadre de PVC unis par procédé de soudage aux quatre coins.
- Coupe froid double par balais avec film de plastique au pourtour du volet intérieur, sur le meneau extérieur, deux coupe-froids sur le seuil évitant l'infiltration d'air par les trous d'évacuations.
- Unité scellée de verre énergétique avec espace d'air de 12mm.
- Épaisseur du verre selon la superficie de l'unité scellée et les normes applicables.
- Extension de soufflage intérieur avec recouvrement amovible.

Moustiquaire : Grillage en fibre de verre sur cadre d'aluminium roulé.

Quincaillerie :

- Un à deux loquets seront la taille du volet.

Classification : (Rapport d'essais guillotine)

Modèle : 8000(GD) 3/4_CLR-ARG-8070

Facteur U (W/m²-K) : 1.65

Facteur U (Btu/h/pi²-F) 0.29

Transmission visible : 0.62

Référence RNCAN : NR7238-32560346-ES5

Référence d'homologation Energy star : FEN-M-7-00030-00001

Gain de chaleur solaire (CGCS) : 0.54

Fuite d'air- infiltration (l/s*m²) : 0.5

Fuite d'air- exfiltration (l/s*m²) : 0.5

Rendement énergétique: 34

Installation des fenêtres : (Recommandation d'installation)

1. Installer les fenêtres conformément à la norme CSA-A440.4-07.
2. S'assurer qu'elles sont d'équerre, au trait carré et nivelé (allège de la fenêtre et intérieur).
3. Le seuil supportant la fenêtre doit être de la même largeur que la fenêtre. Le seuil doit être incliné de manière à donner une pente douce et uniforme vers l'extérieur; avant d'y installer et de placer la fenêtre alignée et au niveau.
4. Isoler le pourtour de la fenêtre avec de la laine isolante ou de l'uréthane sans déformer le cadre de la fenêtre.
5. Calfeutrer les joints entre les fenêtres et les appuis avec un produit d'étanchéité de grande flexibilité